


無線LAN規格	Wi-Fi 7<11be>	Wi-Fi 6E<11ax>	Wi-Fi 6<11ax>		
ストリーム数・アンテナ数	4ストリーム 送信4×受信4(5GHz) 4ストリーム 送信4×受信4(2.4GHz)	4ストリーム 送信4×受信4(6GHz) 4ストリーム 送信4×受信4(5GHz) 4ストリーム 送信4×受信4(2.4GHz)	2ストリーム 送信2×受信2(6GHz) 2ストリーム 送信2×受信2(5GHz) 2ストリーム 送信2×受信2(2.4GHz)	3ストリーム 送信3×受信3(5GHz) 2ストリーム 送信2×受信2(2.4GHz)	2ストリーム 送信2×受信2(5GHz) 2ストリーム 送信2×受信2(2.4GHz)
型番	PA-7200D8BE	PA-WX11000T12	PA-WX5400T6	PA-WX4200D5	PA-3000D4AX
パッケージ					
接続台数*1 / 利用人数*2	36台 / 12人	36台 / 12人	36台 / 12人	36台 / 12人	36台 / 12人
利用用途*3	親機 子機 メッシュ中継機 中継機	親機 子機 メッシュ中継機 中継機	親機 子機 メッシュ中継機 中継機	親機 子機 メッシュ中継機 中継機	親機 子機 メッシュ中継機 中継機
無線 規格値*4	6GHz帯	—	11ax(4,804Mbps)	11ax(2,402Mbps)	—
	5GHz帯	11be(5,764Mbps)	11ax(4,804Mbps)	11ax(2,402Mbps)	11ax(3,603Mbps)
	2.4GHz帯	11be(1,376Mbps)	11ax(1,147Mbps)	11ax(574Mbps)	11ax(574Mbps)
	実効値*5	約5,280Mbps*6	約4,050Mbps	約1,800Mbps	約1,800Mbps
有線 規格値*4	WAN	10Gbps×1	10Gbps×1	1Gbps×1	1Gbps×1
	LAN	2.5Gbps×1、1Gbps×3	10Gbps×1、1Gbps×3	1Gbps×4	1Gbps×4
	実効値*7	約2,350Mbps	約9,400Mbps	約930Mbps	約930Mbps
高速・ 広範囲通信 ▶ P2	MLO*8				ワイドレンジアンテナ
	ワイドレンジアンテナPLUS				
	トリブルコアCPU	クワッドコアCPU			デュアルコアCPU
	IPv6(IPoE&DHCPv6-PD) / IPv6(IPv4 over IPv6)*9				
	使って快適ネット(UPnP IPv6連携)		使って快適ネット(UPnP IPv6連携)		使って快適ネット(UPnP IPv6連携)
安定通信 ▶ P3	メッシュ中継機能				
	中継機能※P5 / デュアルバンド(TVモード*10・高速)	中継機能※P5 / トライバンド(TVモード*10・高速)		中継機能※P5 / デュアルバンド(TVモード*10・高速)	
	オートチャネルセレクト(起動時・動作時切替)		オートチャネルセレクト(起動時のみ切替)		オートチャネルセレクト(起動時・動作時切替)
	バンドステアリング				
	OFDMA				
	MU-MIMO*8				
	QoS				
	ビームフォーミング*8 ※P5				
安心・ 簡単機能 ▶ P4	Aterm ホームネットワークリンク*11				
	リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)				
	トレンドマイクロ ホームネットワークセキュリティ™				
	WPA3*8				
	TWT*8				
	標準QR Wi-Fi設定				
	見えて安心ネット/こども安心ネットタイマー*12 ※P5				
	Wi-Fi設定引越し*13 ※P5				
	らくらくネットスタート2*14 ※P5				
	WPS対応*13 ※P5				
	マルチSSID機能/SSID内分離(セパレータ)機能				

背面図

● Wi-Fi 7/背面図



● Wi-Fi 6E/背面図



■ PA-WX5400T6(型番)



● Wi-Fi 6/背面図



■ PA-3000D4AX(型番)

